StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Conmutador Switch KVM de Cable - 2 puertos, USB y Vídeo VGA - USB A - HD15

StarTech ID: SV221NANOU

El Conmutador KVM VGA USB de 2 Puertos, SV221NANOU permite controlar dos equipos con tan sólo un teclado, ratón y monitor VGA. El KVM VGA USB de diseño compacto ocupa un espacio mínimo por lo que es una solución ideal para organizar la configuración de su escritorio sin sacrificar el nivel de control o la practicidad. El conmutador dispone de un botón pulsador sobre un cable integrado de 1,5 metros (5 pies) que se puede colocar en un lugar de fácil acceso, y ofrece conmutación mediante teclas de acceso directo para el control de los ordenadores conectados. Permite ahorrar espacio y reducir la maraña de cables ya que se alimenta a través de una conexión USB por lo que no requiere de voluminosos adaptadores de alimentación externa . Con soporte para muy alta resolución (hasta 2048x1536), este KVM es capaz de controlar pantallas VGA de gran tamaño con una claridad cristalina, convirtiéndose en una solución perfecta para aplicaciones que requieren salida gráfica de calidad. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Ideal para ingenieros, diseñadores gráficos y multimedia, así como para industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM que requieren unidades de visualización VGA de alta resolución
- Excelente para el control de ordenadores con burn-in tests, liberando el espacio que ocuparían dos monitores, dos teclados y dos ratones en su escritorio
- Perfecto para compartir ordenadores y periféricos conectados ya sea en el hogar o en la oficina
- Ideal para el control de sistemas dobles; se suele usar en estaciones de trabajo de un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- Acceso a dos PCs con un sólo conjunto de periféricos (Teclado, Ratón, y Monitor)
- Soporta altas resoluciones de hasta 2048x1536
- Diseño compacto que ocupa mínimo espacio
- Selección de PCs mediante botones o comandos de acceso directo
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporta monitores SVGA, VGA, XGA, WXGA, UXGA, WUXGA, QXGA y multi-sync
- Soporta DDC, DDC2, y DDC2B
- Conmutador remoto en cable de 1,5m (5 pies)
- Compatible con Especificaciones USB 1.1

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto	2.3 in [59 mm]
Color	Negro
Peso del Producto	7.4 oz [210 g]
Profundidad del Producto	1.3 in [33 mm]
Tipo de Gabinete	Plástico
Cables Incluidos	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Montaje en Rack	No
Plataformas Admitidas	USB
Sistema En Cascada	No
Soporte de Audio	No
Soporte de Pantalla Doble	No
Tipo de Video PC	VGA
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Control IP KVM	No
Pantalla Plana Soportada	Sí
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536(QXGA)
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conectores del Host	2 - USB A (4 pines) Macho
Conectores del Host	2 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Macho
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pines) Hembra
Compatibilidad OS	Windows® 2000/XP/Vista/7 Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6 and Linux
Indicadores LED	1 - Indicador de encendido
Humedad	HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Peso (de la Caja) del Envío	0.6 lb [0.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB de 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certifications, Reports and Compatibility